

CARGAS HASTA 250 KG FOR LOADS UP TO 250 KG

SERIE "SPS" LIGERA CON COLLAR

SERIES "SPS" LIGHT DUTY WITH COLLAR

Bolas transportadoras con carcasa de chapa de acero con alojamiento interno en acero templado y guarnición interna parapolvero (solo modelos SPS 22 y SPS 30) Temperatura de trabajo: -20°C +100°C. Tolerancia altura: +/- 0,4 mm. Tolerancia diametral: +/- 0,4 mm.


Pressed steel ball transfer units with hardened ball race. Zinc plated body, oiled felt sealing system incorporated in types SPS 22, and SPS 30 only. Working temperature: -20°C +100°C. Height tolerance: +/- 0,4 mm. Diameter tolerance: +/- 0,4 mm.



Tipo Type	Características Features	Dw	D	D1	h	H	b	kg		kg
								Capacidad carga Loading Capacity	Peso U. Weight	
SPS 15 B	Carcasa de acero zincado, alojamiento interno en acero templado y bolas de acero Zinc plated body, hardened balls race and steel balls	15	24	31	9,5	21	3	50	35	0,037
SPS 22 B		22	36	45	9,8	29,5	3,5	150	80	0,130
SPS 30 B		30	45	55	13,8	37,8	4	250	170	0,265
SPS 15 C	Carcasa de acero zincado, alojamiento en acero templado y bolas de acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores con ambientes húmedos no corrosivos) Zinc plated body, hardened ball race and stainless steel balls AISI 420 (Suitable for use in indoor areas with humidity, non-corrosive environments)	15	24	31	9,5	21	3	50	25	0,037
SPS 22 C		22	36	45	9,8	29,5	3,5	150	60	0,130
SPS 30 C		30	45	55	13,8	37,8	4	250	100	0,265
SPS 15 SS	Carcasa de acero inox y todas las bolas en acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores y contacto con agua) Stainless steel body and stainless balls AISI 420 (Suitable for use in indoor areas and contact with water)	15	24	31	9,5	21	3	35	25	0,037
SPS 22 SS		22	36	45	9,8	29,5	3,5	90	60	0,130



SPS 15



SPS 22-30

