

CARGAS HASTA 25 KG FOR LOADS UP TO 25 KG

SERIE "SPS" LIGERA CON COLLAR Y BOLA PRINCIPAL DE PLÁSTICO

SERIES "SPS" LIGHT DUTY WITH COLLAR AND MAIN BALL IN PLASTIC



Bolas transportadoras con carcasa de chapa de acero con bola principal en delrin-poliacetal (POM). Sin guarnición interna parapolvero. No aptas para trabajar en posición "carga inferior". Temperatura de trabajo: 0°C +60°C. Tolerancia altura: +/- 0,4 mm. Tolerancia diametral: +/- 0,4 mm.

Pressed steel ball transfer units with main ball in POM-polyacetal (DELTRIN). Zinc plated body. Without oiled felt sealing system. Not suitable for revers application. Working temperature: 0°C +60°C. Height tolerance: +/- 0,4 mm. Diameter tolerance: +/- 0,4 mm.

Tipo Type	Características Features	Dw	D	D1	h	H	b	kg Capacidad carga Loading Capacity	kg Peso U. Weight
SPS 15 B-D	Carcasa de acero zincado, alojamiento interno en acero templado, bola principal en plástico (DELTRIN) y bolas de acero Zinc plated body, hardened ball race, main ball in plastic (DELTRIN) and small balls in steel	15	24	31	9,5	21	3	13	0,026
SPS 22 B-D		22	36	45	9,8	29,5	3,5	20	0,084
SPS 30 B-D		30	45	55	13,8	37,8	4	25	0,155
SPS 15 C-D	Carcasa de acero zincado, alojamiento interno en acero templado, bola principal en plástico (DELTRIN) y bolas pequeñas de acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores con ambientes húmedos no corrosivos) Zinc plated body, hardened ball race, main ball in plastic (DELTRIN) and small balls in stainless steel AISI 420 (Suitable for use in indoor areas with humidity, non-corrosive environments)	15	24	31	9,5	21	3	13	0,026
SPS 22 C-D		22	36	45	9,8	29,5	3,5	20	0,084
SPS 30 C-D		30	45	55	13,8	37,8	4	25	0,155
SPS 15 SS-D	Carcasa de acero inox AISI 304, bola principal en plástico (DELTRIN), bolas pequeñas en acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores y contacto con agua) Stainless steel body AISI 304 main ball in plastic (DELTRIN) and small balls in S.S. AISI 420 (Suitable for use in indoor areas and contact with water)	15	24	31	9,5	21	3	13	0,026
SPS 22 SS-D		22	36	45	9,8	29,5	3,5	20	0,084

Carga superior Load up

SPS 15-22-30

