

## SERIE "SPM" Y "SBM" MACIZA PARA CARGAS ELEVADAS

### SERIES "SPM" AND "SBM" SUPER HEAVY DUTY

Bolas transportadoras con carcasa maciza de acero para cargas muy pesadas. Agujero de descarga incorporado en el fondo. Con guarnición interna parapolvero. Temperatura de trabajo: -20°C +100°C. Las referencias SBM 76 y 90 pueden desmontarse para mantenimiento. Tolerancia altura: +/- 0,4 mm. Tolerancia diametral: +/- 0,3 mm.


Ball transfer units with solid machined body steel for very heavy loads. Self cleaning hole and Oiled felt sealing system incorporated. Working temperature: -20°C - +100°C, SBM 76 and 90 can be removed for maintenance. Height tolerance: +/- 0,4 mm. Diameter tolerance: +/- 0,3 mm.



Tipo Type	Características Features	Dw	D	D1	h	H	b	kg		kg
								Capacidad carga Loading Capacity	Peso U. Weight	
SPM 60 A	Carcasa de acero, alojamiento interno templado y bolas de acero Machined body, hardened inner ball race and steel balls	60	100	117	30	77,5	16	1500	900	4
SBM 76 A		76	130	-	23	103	-	2500	1500	10
SBM 90 A		90	145	-	25	115	-	3000	2000	11,25
SPM 60 B	Carcasa de acero zincado, alojamiento interno templado y bolas de acero Zinc plated machined body, hardened inner ball race and steel balls	60	100	117	30	77,5	16	1500	900	4
SBM 76 B		76	130	-	23	103	-	2500	1500	10
SBM 90 B		90	145	-	25	115	-	3000	2000	11,25
SPM 60 C	Carcasa de acero zincado, alojamiento interno templado y bolas de acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores con ambientes húmedos no corrosivos) Zinc plated machined body, hardened inner ball race and stainless steel balls AISI 420 (Suitable for use in indoor areas with humidity, non-corrosive environments)	60	100	117	30	77,5	16	1000	600	4
SBM 76 C		76	130	-	23	103	-	2000	900	10
SBM 90 C		90	145	-	25	115	-	2500	1200	11,25
SPM 60 SS	Carcasa de acero inox y todas las bolas en acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores y contacto con agua) Stainless steel body and stainless balls AISI 420 (Suitable for use in indoor areas and contact with water)	60	100	117	30	77,5	16	900	600	4
SBM 76 SS		76	130	-	23	103	-	1500	900	10
SBM 90 SS		90	145	-	25	115	-	1800	1200	11,25



#### SPM 60



#### SBM 76-90

