

CARGAS HASTA 230 KG FOR LOADS UP TO 230 KG

## SERIE "AF/CF" MACIZA CON MUELLE INTERNO

### SERIES "AF/CF" WITH SPRING LOADED



Bolas transportadoras con carcasa externa de acero bruñido. Guarnición interna parapolvero. Agujero de descarga en fondo. Sujeción por anillo desmontable para eventual mantenimiento o sustitución del muelle. Temperatura de servicio: -20°C +100°C

Ball transfer units with external housing made of burnished steel. Oiled felt sealing system incorporated. Self cleaning hole incorporated in all units. Ball transfer unit mounting by removable fixing clip for eventual maintenance. Working temperature : -20°C +100°C.

Tipo Type	Características Features	Dw	D	D1	h	H	b	mm (max) Retroceso Stroke	kg Carga dinám. Dynamic load	kg (max) Carga estática* Static load	kg Peso U. Weight
SPM 22 AF	Carcasa externa de acero bruñido, carcasa interna de acero zincado y bolas de acero Burnished steel body, zinc plated ball race and steel balls	22	39	50	18,6	58	14	4,6	75	80	0,026
SPM 30 AF		30	48,5	62	24,5	70	17,5	7	135	240	0,084
SPM 45 AF		45	66,5	85	36,5	100,5	25,5	11	230	350	0,155
SPM 22 CF	Carcasa externa de acero bruñido, carcasa interna de acero zincado y bolas de acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores en ambientes húmedos no corrosivos) Burnished steel body, zinc plated ball race and inox AISI 420 balls (Suitable for use in indoor areas with humidity, non-corrosive environments)	22	39	50	18,6	58	14	4,6	75	80	0,026
SPM 30 CF		30	48,5	62	24,5	70	17,5	7	135	240	0,026
SPM 45 CF		45	66,5	85	36,5	100,5	25,5	11	230	350	0,084

\* La máxima capacidad de carga estática indica el completo retroceso de la bola.  
\* The maximum static load indicates the complete compression of the ball.

Carga superior Load up

#### SPM 22-3-45 AF

