

CARGAS HASTA 60 KG FOR LOADS UP TO 60 KG

SERIE SPS "DV" CON ORIFICIOS FIJACIÓN

SERIES SPS "DV" WITH FIXING HOLES



Bolas transportadoras con carcasa de chapa de acero zincado con 2 orificios de fijación en el collar. Sin agujero de descarga en el fondo ni guarnición interna parapolvo. Temperatura de trabajo: -20°C +150°C. Versiones con bola principal con bola plástico: 0°C +60°C. Tolerancia altura: +/- 0,4 mm. Tolerancia diametral: +/- 0,4 mm.

Pressed steel ball transfer units with 2 holes for screw fixing. Without felt sealing system and self cleaning hole. Working temperature: -20°C +150° C. Types with main ball in plastic 0°C +60°C. Height tolerance: +/- 0,4 mm. Diameter tolerance: +/- 0,4 mm.

Tipo Type	Características Features	Dw	D	D1	h	H	b	V	E	kg Capacidad carga Loading Capacity	kg Peso U. Weight
SPS 15 B DV	Carcasa de acero zincado, bolas de acero Zinc plated body and steel balls	15	24	41	10,8	19,6	3,4	3,5	30	15	0,045
SPS 25 B DV		25	38	56	14,6	30	3,4	4	45	60	0,130
SPS 15 C DV	Carcasa de acero zincado, bolas de acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores con ambientes húmedos no corrosivos) Zinc plated body and stainless steel balls AISI 420 (Suitable for use in indoor areas with humidity, non-corrosive environments)	15	24	41	10,8	19,6	3,4	3,5	30	15	0,045
SPS 25 C DV		25	38	56	14,6	30	3,4	4	45	60	0,130
SPS 15 BD DV	Carcasa de acero zincado, bola principal en plástico (DELRIN) y bolas de acero Zinc plated body, main ball in plastic (DELRIN) and small balls in steel	15	24	41	10,8	19,6	3,4	3,5	30	10	0,034
SPS 25 BD DV		25	38	56	14,6	30	3,4	4	45	20	0,075
SPS 15 CD DV	Carcasa de acero zincado, bola principal en plástico (DELRIN) y bolas pequeñas de acero inox AISI 420 (Aptas para uso en zonas interiores con ambientes húmedos no corrosivos) Zinc plated body, main ball in plastic (DELRIN) and small balls in stainless steel AISI 420 (Suitable for use in indoor areas with humidity, non-corrosive environments)	15	24	41	10,8	19,6	3,4	3,5	30	10	0,034
SPS 25 CD DV		25	38	56	14,6	30	3,4	4	45	20	0,075

Carga superior Load up

SPS 15-25 DV

